

# B-EX4T1

## Industriedrucker

### Datenblatt

---

- > Premium-Industriedrucker im mittleren Preissegment für eine Vielzahl von Anwendungen.
- > Jahrzehntelange Auto-ID-Erfahrung, intensive Forschung und Entwicklung sowie das konstruktive Feedback unserer Kunden kombiniert mit den herausragenden Qualitätsmerkmalen unserer Drucker ergeben eine Thermodrucker-Serie mit gesteigertem Leistungsvermögen, Servicefreundlichkeit und Umweltverträglichkeit.



#### **Schnell und flexibel**

Mit einer Druckgeschwindigkeit von 14 Inch ist die Produktivität des B-EX4 sehr hoch. Die fortschrittliche Prozessortechnologie sorgt für eine schnelle Verarbeitung der Daten für größtmöglichen Durchsatz.

#### **Benutzerfreundlichkeit**

Die B-EX4 Serie ermöglicht einen einfachen Wechsel von Druckkopf und Andruckwalze durch den Anwender, wodurch Wartungskosten reduziert werden. Das einzigartige, grafische LCD-Display verbessert die Benutzerfreundlichkeit. Falls erforderlich, führt es Erstanwender zu korrigierenden Eingaben, so dass Anwenderschulungen nur selten notwendig sind.

# SPEZIFIKATIONEN

## Allgemein

<b>Drucktechnologie</b>	Thermodirekt/Thermotransfer
<b>Druckkopftyp</b>	Near Edge
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	278 x 310 x 460 mm
<b>Gewicht</b>	17 kg
<b>Bedienfeld</b>	Grafische LCD Anzeige, 2 x LED, 10 Tasten
<b>Betriebstemperatur/ Luftfeuchtigkeit</b>	5°C bis 40°C / 25-85 % (Relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend)
<b>Stromversorgung</b>	AC 100-240V, 50/60Hz

## Druck

<b>Auflösung</b>	203/305 dpi
<b>Max. Druckgeschwindigkeit</b>	335 mm/Sekunde
<b>Max. Druckbreite</b>	104 mm
<b>Max. Drucklänge</b>	1.496 mm
<b>Barcodes</b>	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, RSS14, Customer Barcode, GS1 Databar
<b>2D Codes</b>	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code
<b>Schriftarten</b>	Bitmap (21 Schriftarten), Outline (4 Schriftarten), Price font (3 Schriftarten)

## Farbband

<b>Farbbandtyp</b>	Rolle
<b>Farbbandbreite</b>	41-112 mm
<b>Max. Farbbandlänge</b>	800 m
<b>Max. Farbbandrollen- durchmesser</b>	90 mm

## Medien

<b>Materialführung</b>	Mittig
<b>Materialbreite</b>	25-114 mm
<b>Materialstärke</b>	0,08-0,17 mm
<b>Kerndurchmesser (innen)</b>	76,2 mm
<b>Rollendurchmesser (außen)</b>	200 mm
<b>Materialausführung</b>	Rolle, Leporello

## Software & Netzwerkanbindung

<b>Emulation</b>	ZPL
<b>Druckertreiber</b>	Windows Server 2012 (32 und 64 Bit), Windows 10/8.1/8/7
<b>Schnittstellen</b>	USB 2.0, LAN (10/100Base)
<b>Optionale Schnittstelle</b>	RS232, Centronics, Wireless LAN
<b>Etiketten Software</b>	BarTender Ultra Light

## Optionen

Messer, Rotationsmesser, Start-Stopp-Schnittstelle, Spendemodul mit internem Aufwickler, RFID-UHF Kit, Farbbandoptimierung, USB Host Memory Interface

**RFID READY**



**BarTender**



Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an uns:

### Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH

Carl-Schurz-Str. 7  
41460 Neuss

### Telefon / Fax

+49 2131-1245-0 / +49 2131-1245-402

### Website

[www.toshiba.de/tec](http://www.toshiba.de/tec)

Together Information repräsentiert Toshiba's Vision darüber, wie Menschen und Organisationen Ideen und Daten entwickeln, aufzeichnen, austauschen, verwalten und darstellen.

Sie beruht auf Toshiba's Überzeugung, dass die erfolgreichsten Organisationen diejenigen sind, die Informationen auf effizienteste Weise übermitteln.

Toshiba ermöglicht dies mittels eines integrierten Portfolios von branchenspezifischen Lösungen, die alle das Engagement des Unternehmens für die Zukunft unseres Planeten widerspiegeln.

KENNEICHNEN MIT SYSTEM **PRINTMARK**

#### NL BERLIN / BRANDENBURG

Am Schwielowsee 47  
14542 Werder (Havel) | Germany  
Tel. +49 (0)3327 731 90-00  
Fax +49 (0)3327 731 90-20  
E-Mail: [office@printmark.de](mailto:office@printmark.de)

#### PRINTMARK GmbH

Bergstraße 14  
90587 Tuchenbach | Germany  
Tel. +49 (0)911 97577-0  
Fax +49 (0)911 97577-20  
E-Mail: [kontakt@printmark.de](mailto:kontakt@printmark.de)

[www.printmark.eu](http://www.printmark.eu)

